



Membrane de renforcement „SCRIMTEX“ (Luben Nr. 59)

Luben Nr. 59 est composé de fibres de verre à 100% enrobé d'une couche qui donne la stabilité au tissu. Luben n° 59 est entre autres utilisé en tant que protection mécanique pour l'isolation des tuyaux et pour la stabilisation de la barrière pare-vapeur, si jamais cette dernière est appliquée plusieurs fois.

Propriétés

- simple et facile à enduire
- facile à dérouler (ne s'emmêle pas)
- couleur uniforme
- s'adapte parfaitement aux surfaces plates et aux coins.

Applications

Branche des installateurs, isoleurs, ventilation, chauffage, sanitaire, etc.

Le tissu „Scrimtex“ est utilisé avec grand succès en tant que protection mécanique pour l'isolation des tuyauteries et en tant que renforcement de la barrière pare-vapeur.

DONNEES TECHNIQUES

	Valeurs	Dim.
Matériau	100% de fibres de verre	
Couleur	Blanche ou noire	
Fil par pouce	10 x 10	
Enduction	Leno	
Maillage visible par pouce carré	100 +/-20	L/s/m ²
Force	0,06 +/- 0.003 Zoll	L/s/m ²
Résistance à la traction des fils (le long)	5.62	Kg/cm ²
Résistance à la traction de la trame (à travers)	4.9	Kg/cm ²
Tissu	5% +/- 2%	
Type de tissage	SB	
Poids total en kg/m ²	ca. 0.045	kg/m ²

Nous donnons les indications présentées ci-dessus en toute conscience, celles-ci ne sont toutefois pas contractuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'aptitude des produits quant à leur destination finale dans le cadre d'essais préalables. Les valeurs indiquées sont des moyennes statistiques.